



Prvok Geberit DuofixBasic pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre závesné WC

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 62 cm
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Nožné pätky z plastu
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Delta 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie

- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie	6 / 3 l
splachovacieho množstva	
Rozsah nastavenia veľkého	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
splachovacieho množstva	
Rozsah nastavenia malého	2–4 l
splachovacieho množstva	
Materiál	Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a adaptérovým krúžkom
- Montážna ochrana pre servisný otvor, z penového polystyrénu
- 2 dištančné čapy

- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu
- Systémový uholník Geberit Duofix
- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm
- Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava podpier Geberit pre keramiky WC s malou dosadacou plochou
- Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm
- Vŕtacia šablóna Geberit pre závesné WC a Geberit AquaClean

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.153.00.3 Nové	50	112	12

Nový druh výrobkov dostupný od 01.08.2025