

Gebo Special pre oceľové rúrky radu 150 + 220

Oblasti použitia:

Opravy existujúcich potrubí a nové inštalácie potrubia pre médium voda, plyn podľa DVGW G260, stlačený vzduch, vykurovací olej (podľa DIN 51603-1).

Zverné spojky z temperovanej liatiny pre oceľové rúrky:
Rúrky so závitom podľa DIN EN 10255 a DIN EN 10220 série 1.

Typické oblasti použitia: Domáce prípojky zásobované plynom a pitnou vodou, protipožiarne rozvody, rozvody stlačeného vzduchu, potrubie pre vykurovací olej.

Médium:

Voda, plyn (mimo budovy), stlačený vzduch, vykurovací olej do 2" (sledujte TRbF: Technické pravidlá pre horľavé kvapaliny!)

Teploty:

Voda: do 25 ° C; Vykurovací voda: do 80 ° C; Plyn: -20 až +60 ° C; Olej: 40 ° C; Stlačený vzduch: max. 70 ° C

Séria 150 17,2 – 60,3 mm:



TYP I

s vnútorným závitom

Tlakové stupne:

Voda PN 10 (až 3/4") respektíve PN 16 (od 1"), Plyn PN 5, Stlačený vzduch PN 12.5, Olej PN 6, VdS PN 12.5

Certifikácia:

Voda: DVGW W534, DVGW-reg.č.: DW-8511AU2216; Plyn: DIN 3387-1, DVGW-reg.č.: NG-4502AP1454; Testované na VdS od DN 25 (Protipožiarne rozvody); Vykurovací olej: Stavebné povolenie DIBT, povolenie č.: Z-38.4-212

Séria 220 76,1 – 114,3 mm:



TYP IF

s vnútorným závitom

Tlakové stupne:

Voda PN 16, plyn PN 5, stlačený vzduch PN 10, VdS PN 16

Certifikácia:

Voda: DVGW W534, DVGW-reg.č.: DW-8511AU2217; Plyn: DIN 3387-1, DVGW-reg.č.: NG-4502AP1491; Testované na VdS (Protipožiarne rozvody)

Typ I/IF je k dispozícii v nasledujúcich priemeroch:

DN	Závit x vonkajší priemer rúrky-Ø [mm]	Výrobok č.
10	3/8" x 17,2	01.150.01.00
15	1/2" x 21,3	01.150.01.01
20	3/4" x 26,9	01.150.01.02
25	1" x 33,7	01.150.01.03
32	1 1/4" x 42,4	01.150.01.04
40	1 1/2" x 48,3	01.150.01.05
50	2" x 60,3	01.150.01.06
65	2 1/2" x 76,1	01.220.01.07
80	3" x 88,9	01.220.01.08
100	4" x 114,3	01.220.01.09